



## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

**2.1 Сфера деятельности:** (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг: образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, переживающие на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 300 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет) да

## 3. Состояние доступности объекта

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	300 м		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	ООТ «Высоцкого», автобус № 2, 23, 41, трамвай № 1, 5		
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	Более 1,5 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

### 1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые меры по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Вход на территорию:</b> (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	2,3 м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	+	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≤ 0,025 м	+	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	≥ 0,05 м	0,05 м	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	≥ 0,8 м	-	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С		
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	-	К, О, С		с трещинами, зазорами
	<b>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</b>					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного	≥ 2,0 м	2,3 м	К		

движения						
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м	2,3м	К			
Указатели направления движения	не менее 2,0 x 1,8 м	+	К, Г			
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	-	С			
Места отдыха	наличие	-	К, О			
<b>Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)</b>						
Расстояние до входа в здание	$\leq 50$ м	10м	К, О			
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	К			
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К			
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К			
<b>Съезд с тротуара на проезжую часть:</b>						
Угол уклона	$\leq 1:12$	$\leq 1:12$	К			
Ширина	$\geq 1,0$ м	$\geq 1,0$ м	К			
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	$\leq 0,015$ м	К			
<b>Открытая лестница</b>						
Ширина лестничных маршей открытых	$\geq 1,35$ м	-	О, С			

лестниц					
Марш лестницы	3-12 ступеней	-	О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	О, С		
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	-	О, С		
Крайевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончаниям	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-	О, С		
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	С		
<b>Пандус на рельефе</b>		-			
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К		
Уклон	$\leq 8$ %	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
- горизонтальные завершения поручня вверху,	$\geq 0,3$ м	-	К, О		

	внизу с не травмирующими окончанием						
	Длина марша пандуса	$\leq 9$ м	-	-	К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	<b>наличие</b>	-	-	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	-	-	К, О		
	Разворотные площадки:		-	-			
	- верхнее окончание	$> 1,5$ x $1,5$ м	-	-	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5$ x $1,5$ м	-	-	К		
	- нижнее окончание	$> 1,5$ x $1,5$ м	-	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	<b>наличие</b>	-	-	К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	<b>высотой 0,1 м</b>	-	-	К, О		

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>					
	Высота площадки	м	0,3 м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4$ x $2$ м или $1,5$ x $1,85$ м	$1,5$ x $1,2$ м	К		
	Габариты площадки с пандусом:	$\geq 2,2$ x $2,2$ м	-	К		

ширина X глубина						
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	<b>наличие</b>	-	К, О, С			
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	<b>наличие</b>	+	К, О, С			
Поперечный уклон в пределах	<b>1-2%</b>	-	К, О, С			
Навес	<b>наличие</b>	+	К, О			
Водоотвод	<b>наличие</b>	-	К, О, С			
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	<b>≥ 1,0 м</b>	-	К			
Информация об объекте	<b>наличие</b>	+	Г			
<b>Лестница наружная</b>	<b>наличие</b>	+				
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	<b>наличие</b>	+	О, С			
Рельфная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	<b>0,6 м</b>	-	С			
Контрастная маркировка крайних ступеней	<b>наличие</b>	-	С			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>	-	О, С			
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	<b>наличие</b>	-	О, С			
Поручни с двух сторон	<b>наличие</b>	-	О, С			<b>Высота менее</b>

	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-		О, С				0,45 м
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-		О, С				
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-		О, С				
	<b>Пандус наружный</b>	наличие	-						
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-		К				
	Уклон	≤ 8%	-		К				
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	-		К				
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-		К, О				
	Разворотные площадки:		-						
	- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	-		К				
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	≥ 1,5 x 1,5 м	-		К				
	-промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 м	-		К				
	Поручни с двух сторон:	наличие	-		К, О				
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-		К, О				
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-		К				
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-		К, О				
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-		К, О				
	Поверхности покрытий должны	наличие	-		К, О				

	быть твердыми, не допускать скольжения при намокании						
	<b>Наружный подъемник</b> вертикальный (В), наклонный (Н)	<b>наличие</b>	-		К		
	<b>Звуковой маяк у входа</b>	<b>наличие</b>	+		С		
	<b>Тамбур</b>						
	Габариты: глубина Х ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1,8) x 2 м	1,4 x 1,4 м		К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	<b>наличие</b>	Р		К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,2 м		К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,04 м		К		

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Лестница на уровень 1-го этажа</b>		-			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	<b>наличие</b>	-		С	
	Поручни с двух сторон	<b>наличие</b>	-		О, С	
	- на высоте	<b>0,85 – 0,95 м</b>	-		О, С	

- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	
Пандус: внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-		
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	
Уклон	$\leq 8\%$	-	К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	
Разворотные площадки внизу, вверх	$\geq 1,5$ х $1,5$ м	-	К	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	
- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К	
<b>Пандус переносной</b>	наличие	-	К	
<b>Подъемник для инвалидов:</b>		-		
- стационарный	наличие	-	К	
- мобильный	наличие	+	К	
<b>Коридоры/холлы</b>				
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,6 м	К	
Разворотные площадки	$\geq 1,5$ х $1,5$ м	1,5 х $1,5$ м	К	

Указатели направления движения, входа, выхода	<b>наличие</b>	+	К, Г		
Пиктограммы (Доступность, вход, выход)	<b>наличие</b>	+	К, Г		
Речевые информаторы и маяки	<b>наличие</b>	+	С		
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	<b>наличие</b>	-	Г		
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	<b>наличие</b>	-	Г		
Тактильная схема	<b>наличие</b>	+	С		
<b>Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):</b>	<b>наличие</b>	+	К, О, С, Г		
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	$\geq 1$ на этаж	+	О		
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	$\geq 1$ на этаж	+	К		
<b>Навесное оборудование, выступ в зону движения</b>	$\leq 0,1$ м	-	С		
Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	<b>0,6 м</b>	+	С		
<b>Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)</b>					
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>	-	О, С		
Контрастная маркировка	<b>наличие</b>	-	С		

Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О		
- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О		
<b>Пандус внутренний на этаже</b>		+			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	$\geq 1,0$ м	К		
Уклон	$\leq 8\%$	10%	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	+	К		
Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5$ х $1,5$ м	1,5 х 1,5 м	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	+	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	0,7 м	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0,9 м	О		

**Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)**

Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	+	С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	+	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	+	О, С		имеются с одной стороны
- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,9 м	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не	$\geq 0,3$ м	-	О, С		

	травмирующим окончанием						
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	<b>наличие</b>	-		С		
	<b>Лестница №</b> (вкладка при наличии других лестниц)						
	<b>Лифт пассажирский</b>	<b>наличие</b>	-				
	Кабина:		-				
	- габариты (глубина x ширина)	$\geq 1,5 \times 1,7 \text{ м}$	-		К		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,95 \text{ м}$	-		К		
	- Поручни	<b>наличие</b>	-		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	<b>наличие</b>	-		Г, С		
	Знак доступности	<b>наличие</b>	-		К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	<b>наличие</b>	-		К, Г		

**4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ**  
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>					
	Высота рабочей поверхности	<b>0,8 – 1,1 м</b>	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5 \text{ м}$	-	К		

<b>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/приставков</b>					
<b>Обслуживание в кабине №</b>					
Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,9 м			К
Высота порога	≤ 0,025 м	≤ 0,025 м			К
Информация тактильная	наличие	-			С
Информация визуальная контрастная:	наличие	+			К, О, С, Г
- размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,7 м			К
- высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,01 м			С
Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2 м			О
Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5 x 1,5 м			К
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,76 м			К, О
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</b>					
<b>Обслуживание с перемещением №</b>					
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	1,6 м			К
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 – 1,1 м	-			К
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</b>					
<b>Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)</b>					
Ширина x глубина	≥ 1,6 x 1,8 м	-			К

Место для сидения	наличие	-	О	
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	

**Вкладка при необходимости описания нескольких кабин**

Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		-		
Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	-	К	
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	К	
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	$\geq 2$	-	Г	

**Вкладка при необходимости описания нескольких залов**

Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К	
-------------------------------------------------------------	---------	---	---	--

**5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ**

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	+			
	Знак доступности помещения	наличие	+	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К, О		

Открытие дверей	наружное	+		
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-		С
Количество кабинок	≥ 1 шт.	2		К, О
• ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,9 м		К, О
• габариты (минимальные глубина Х ширина)	≥ 1,8 х 1,65 м	1,8 х 1,65 м		К
- опорные поручни	наличие	+		К, О
в т.ч. откидные	наличие	+		К
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	+		К
Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 х 2,25 м	-		
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	≥ 0,75 м	≥ 0,75 м		К
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-		О
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	+		К, О
Раковина: с опорным поручнем	наличие	+		К, О
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)	≥ 1,30 х 0,85 м	≥ 1,30 х 0,85 м		К
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	+		К, О
Писсуар располагать на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	-		К
Габариты поддона (трапа)	≤ 0,9 х 1,5 м	-		К, О

	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	≤ 0,48 x 0,85 м	-	К, О	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	+	К, О, С	

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

#### 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</b>	наличие	+	К, О, Г, С		
	<b>Надписи:</b>	наличие	+	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м	1,7 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	≥ 0,075 м	0,01 м	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	+	К, О, Г, С		
	<b>Указатели, пиктограммы</b>	наличие	+	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	1,5 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	≥ 0,075 м	+	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	+	К, О, Г, С		
	<b>Тактильные средства</b>	наличие	-	С		

<b>информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю</b>							
высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С				
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	<b>наличие</b>	-	С				
на кнопках управления лифта	<b>наличие</b>	-	С			лифт отсутствует	
на кабинках санитарно-бытовых помещений	<b>наличие</b>	-	С				
Телефоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	<b>Наличие (не менее 1шт)</b>	-	Г				
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	<b>Наличие (не менее 1шт)</b>	-	С, Г				
Таксофон: с автоматическим переключением аппарата по высоте (АВ)	<b>наличие</b>	-	К				
Речевые информаторы и маяки	<b>наличие</b>	+	С				
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	<b>наличие</b>	-	С				
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	<b>наличие</b>	-	Г, С				
Магнотабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	<b>наличие</b>	-	К, С, О, Г				

**Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:**

категория доступности здания – «Б»

**4. Управленческое решение**

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8	Все зоны и участки	требуется ремонт прилегающей к зданию территории и пути движения к объекту

4.2 Период проведения работ: **в рамках исполнения целевой программы «Доступная среда в Самарской области» на 2011-2015 годы**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: \_\_\_\_\_ **ДП-В** \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): \_\_\_\_\_ **ДП-В** \_\_\_\_\_

4.4 Для принятия решения требуется, **не требуется (нужное подчеркнуть)**

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

**Региональный геопортал Самарской области**

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

- |                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| 1. Территории приглашающей к объекту       | на _____ д. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ д. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ д. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ д. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ д. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекты | на _____ д. |

Представитель организации

Зам. директора по ТЧ  
(должность)

подпись

Д.В. Былкин  
(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

«28» декабря 2020 г. .

Представитель организации

Директор ГАПОУ «СГК»  
(должность)

(подпись) М.П.

О.Н. Шалдыбина  
(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

«28» декабря 2020 г.

